



**AX6W** POS es un terminal todo en uno de pantalla táctil que satisface las demandas del mercado de alta gama. Pantalla impermeable para ambientes hostiles. con base industrial, carcasa de aluminio y diseño sin ventilador.

**AX6W** es ideal para puntos de venta, kioskos, centros médicos, tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias y otros.



## CARACTERÍSTICAS

- La carcasa de aluminio garantiza una eficiente eliminación del calor y rendimiento constante.
- Estructura sin ventilador para ambientes hostiles.
- Pantalla multitáctil.
- Alto rendimiento y bajo consumo de energía para una alta estabilidad.
- Diseño de estructura impermeable a prueba de derrames.
- Disco Duro extraíble para fácil mantenimiento.

**ESPECIFICACIONES**

| Código            | AX6W-15J19   | AX6W-15J64  | AX6W-15Ci3/15Ci5  | AX6W-15.6                         |
|-------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| LCD               | 15" TFT 1024x768   | 15" TFT 1024x768  | 15" TFT 1024x768  | 15.6" TFT 1920x1080 IPS           |
| Dimensiones       | 18"x16"x9"   | 18"x16"x9"  | 18"x16"x9"  | 15"x8"x11"                        |
| CPU               | Intel® Celeron® Processor J1900<br>2M Cache up to 2.42 GHz                 | Intel® Celeron® Processor J6412<br>1.5M Cache up to 2.60 GHz                                  | Intel® Core™ i3-1115G4 Pro<br>6M Cache up to 4.10 GHz<br>i5-1135G7 Pro<br>8M Cache up to 4.20 GHz | J6412 or i3-1115G4<br>Optional    |
| RAM               | DDR3L 1333<br>4GB up to 8GB  | 1*DDR4 SODIMM<br>3200 MHz up to 32Gb  | 1*DDR4 SODIMM<br>3200 MHz up to 64Gb  | Depend on configuration           |
| Capacidad         | 128 GB mSATA SSD<br>HDD Optional   | 128 GB mSATA SSD<br>HDD Optional  | 128 GB mSATA SSD<br>HDD Optional  | 128 GB mSATA SSD<br>HDD Optional  |
| Ethernet          | 1x10/100/1000M   | 1x10/100/1000M  | 1x10/100/1000M  | 1x10/100/1000M                    |
| Pantalla táctil   | Projected capacitive   | Projected capacitive  | Projected capacitive  | Projected capacitive              |
| Energía           | DC 12V/5A  | DC 24V/2.5A   | DC 24V/2.5A   | DC 24V/2.5A                       |
| Interfaz          | 6xUSB2.0, 3xRS232,<br>1xRJ45, 1xPS2,<br>1xCash Drawer VGA,<br>1x12V DC Out | 6xUSB2.0, 2xUSB3.0<br>3xRS232, 1xPS2,<br>1xRJ45, 1xHDMI<br>1xCash Drawer VGA,<br>1x24V DC Out | 6xUSB2.0, 2xUSB3.0<br>3xRS232, 1xPS2,<br>1xRJ45, 1xHDMI<br>1xCash Drawer VGA,<br>1x24V DC Out     | Depend on configuration           |
| LAN               | 1xGB Ethernet  | 1xGB Ethernet   | 1xGB Ethernet   | 1xGB Ethernet                     |
| <b>OPCIONES</b>   |  |   |   |                                   |
| MSR               | 2/3 tracks   | 2/3 tracks  | 2/3 tracks  | 2/3 tracks                        |
| Multi lector      | MSR, NFC, iButton,<br>Fingerprint  | MSR, NFC, iButton,<br>Fingerprint   | MSR, NFC, iButton,<br>Fingerprint   | MSR, NFC, iButton,<br>Fingerprint |
| WIFI              | IEEE 802.11 B/G/N<br>2.4GHz  | IEEE 802.11 A/C<br>2.4/5GHz   | IEEE 802.11 A/C<br>2.4/5GHz   | IEEE 802.11 A/C<br>2.4/5GHz       |
| Pantalla cliente  | 2x20 VFD or<br>11.6" TFT LCD   | 2x20 VFD or<br>11.6" TFT LCD  | 2x20 VFD or<br>11.6" TFT LCD  | 2x20 VFD or<br>11.6" TFT LCD      |
| Sistema Operativo | Win10 LOT/PRO  | Win10 LOT/PRO   | Win10 LOT/PRO   | Win10 LOT/PRO                     |

*\*Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.*