



NUEVO DISEÑO: NUEVAS OPORTUNIDADES

Eleve la experiencia de su negocio con el **SX-AX6W**, diseñado para entornos exigentes, nuestro monitor combina innovación y rendimiento, bajo un concepto de líneas aerodinámicas y elegantes que no solo ahorra espacio, sino que moderniza su mostrador. Equipado con una pantalla táctil capacitiva (PCAP) de alta sensibilidad

CARACTERÍSTICAS:

- **Construcción robusta de aluminio** que garantiza alta estabilidad de la base y mejoramiento en la disipación del calor del CPU sin ventilación forzada (FANLESS).
- **Diseño Único:** Estructura estilizada que optimiza el espacio de trabajo.
- **Interactividad Superior:** Pantalla táctil de alta precisión para evitar errores de marcado.
- **Resistencia y Estabilidad:** Construcción duradera para entornos de alto tráfico como supermercados y centros comerciales.



Pantalla cliente

ESPECIFICACIONES

Modelo	SX-AX6W-15N97	SX-AX6W-15i3	SX-AX6W-15i5
LCD	LCD de 15" TFT Resolución 1024x768	LCD de 15" TFT Resolución 1024x768	LCD de 15" TFT Resolución 1024x768
Dimensiones	18"x16"x9"	18"x16"x9"	18"x16"x9"
CPU	N97 Quad Core 2.0 GHz	i3-1115G4 Dual Core 3.0 GHz	i5-1135G7 Quad Core 2.4 GHz
RAM	8GB DDR4L (ampliable a 32GB)	8GB DDR8L (ampliable a 32GB)	8GB DDR4L (ampliable a 32GB)
Capacidad	256GB SSD	256GB SSD	256GB SSD
Ethernet	1x10/100/1000M	1x10/100/1000M	1x10/100/1000M
Pantalla táctil	capacitivo proyectado	capacitivo proyectado	capacitivo proyectado
Energía	AC 100~240V, 50-60Hz. DC 24V / 2.5A.	AC 100~240V, 50-60Hz. DC 24V / 2.5A.	AC 100~240V, 50-60Hz. DC 24V / 2.5A.
Interfaz	4xUSB2.0, 2xRS232, 1xRJ45, 2xRJ48, 1xDK 1xHDMI, 1X24 V DC_IN 1XDC_OUT(12V), 3XPOWER USB	4xUSB2.0, 2xRS232, 1xRJ45, 2xRJ48, 1xDK 1xHDMI, 1X24 V DC_IN 1XDC_OUT(12V), 3XPOWER USB	4xUSB2.0, 2xRS232, 1xRJ45, 2xRJ48, 1xDK 1xHDMI, 1X24 V DC_IN 1XDC_OUT(12V), 3XPOWER USB
LAN	1xGB Ethernet	1xGB Ethernet	1xGB Ethernet
OPCIONES			
MSR	2/3 tracks	2/3 tracks	2/3 tracks
Multi lector	MSR, iButton, RFID	MSR, iButton, RFID	MSR, iButton, RFID
CONECTIVIDAD	WiFi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2	WiFi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2	WiFi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.2
Pantalla cliente	2x20 VFD or 11.6" TFT LCD	2x20 VFD or 11.6" TFT LCD	2x20 VFD or 11.6" TFT LCD
Sistema Operativo	Win10 Linux (V20.4 and above)	Win10 Linux (V20.4 and above)	Win10 Linux (V20.4 and above)

**Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.*