

C20 DS

Sistema de Display



Los accesorios mostrados son solo para fines ilustrativos y no se venden por separado.



Rendimiento preciso y resistencia total, directo a tu espacio de trabajo

- **Imágenes claras y definidas:** Obtén una experiencia nítida e inmersiva con pantalla táctil IPS de 15.6".
- **Hecha para ambientes exigentes:** IP55 que protege contra polvo y salpicaduras, ideal para operaciones de alto movimiento.
- **Integración sencilla:** Conectividad versátil gracias a múltiples puertos de entrada/salida y soporte para Power over Ethernet (PoE), que simplifican la instalación.
- **Adecuada Integración del lector NFC:** Lector NFC integrado bajo la pantalla para mayor agilidad y comodidad en cada operación.



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	Quad-core 2.0 GHz	Certificaciones	CE / CB / FCC / IC / WEEE / RoHS
Sistema Operativo	Android 13	Puertos	1 puerto USB tipo-C (debug) 4 puertos USB tipo-A 2.0 1 puerto serial RJ22 1 puerto Ethernet RJ45 1 puerto RJ11 para cajón de dinero 1 conector de audio de 3.5 mm 1 ranura para tarjeta Micro SD 1 puerto de alimentación
Memoria	4GB RAM + 32GB FLASH Tarjeta MicroSD		
Pantalla	15.6", IPS, FHD, 1920x1080 px, táctil capacitiva multitáctil		
Botones	1 botón de encendido		
Audio	Altavoz: Altavoz de 3W Auriculares: Conector de audio de 3.5 mm		
Conectividad	Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G y 5G Ethernet: 1000M Bluetooth 5.0, con soporte BLE	Gestión de Cables	Cubierta de cables resistente al agua
NFC	Doble lector NFC bajo pantalla	Montaje	Montaje VESA 75x75, 100x100
Accesorios	Sistema de alerta LED, cámara de 5MP, lector MSR	Protección	IP55, resistente al polvo y al agua
POE	Compatible con alimentación por Ethernet (Power over Ethernet)	Fuente de Poder	Entrada: 100V~240V AC / 50~60Hz / 0.6A Salida: 19V DC / 2.1A
Opción de Encendido	Interruptor de encendido automático	Entorno de Operación	Temperatura de operación: 0 °C a +40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C Humedad de operación: 10% a 90% (sin condensación)
Peso Neto	1.8KG		
		Dimensiones	361.5 mm x 233 mm x 35.7 mm

